



- Dachaufbau:**
- mm extensive Begrünung
 - 80mm Vegetationstragsschicht, Substrat
 - 20mm Schutz-, Drain- und Filterschicht
 - mm Trenn- und Gleitschicht
 - mm Foliendichtung
 - 160mm Gefälledämmung, WL6035
 - 120mm Wärmedämmung, WL6035
 - 10mm Dampfsperre
 - mm Voranstrich
 - 220mm STB-Decke C25/30, nach Angabe Statik
 - 200mm Abgehängte Decke
- Deckenaufbau EG/ OG (Flure, Nasszellen, Vorräume):**
- 15mm Bodenbelag
 - 70mm Heizestrich
 - Polyethylenfolie
 - 30mm Tacker Dämmplatte
 - 80mm Wärme-/ Trittschalldämmung WL6 040, 2-lagig
 - 240mm STB-Decke C25/30, nach Angabe Statik
 - 300mm Abgehängte Decke
- Bodenaufbau Erdgeschoss:**
- 15mm Bodenbelag
 - 70mm Heizestrich
 - Polyethylenfolie
 - 30mm Tacker Dämmplatte
 - 120mm Wärmedämmung WL6 040, 2-lagig
 - 10mm bituminöse Abdichtung
 - 200mm STB-Bodenplatte C25/30, nach Angabe Statik
 - Polyethylenfolie
 - 250mm kapillarbrechende Schicht, nach Angabe Bodengutachten
 - Geotextil



Projekt 23_102	Maßstab:	Plan-Nr. Index:
Neubau GWH Herrieden	1:100	405
Bauort:	Gemisch:	Freigabe:
Hohenberger Straße, 91567 Herrieden	tm js	
Phase:	Datum:	Datum:
Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung	31.05.2023	
Phasenplan:		
Schnitt C-C		
Ansichten von Nordwesten		
Bauherr:		
Lebenshilfe Ansbach e.V.		
Hardtstraße 1, 91522 Ansbach		
Nachbarn:		
Flur Nr. : 1667/62, 691, Herrieden, Stadt Herrieden, Herrieden 10, 91567 Herrieden		
Flur Nr. : 687, Herrieden, Bayer Gerold, Karl-Weber-Straße 2, 91567 Herrieden		
Lageplan		
domscheitt siegordner architekten partnerschaft GmbH Karlstraße 7 91522 Ansbach Tel. 0981 972268-0 Fax 0981 972268-99 www.architektur01.de info@architektur01.de		