



**Dachaufbau:**

- mm extensive Begrünung
- 80mm Vegetationstragsschicht, Substrat
- 20mm Schutz-, Drain- und Filterschicht
- mm Trenn- und Gleitschicht
- mm Foliendichtung
- 160mm Gefälledämmung, WL6035
- 120mm Wärmedämmung, WL6035
- 10mm Dampfsperre
- mm Voranstrich
- 220mm STB-Decke (C25/30, nach Angabe Statik)
- 200mm Abgehängte Decke

**Deckenaufbau EG/ OG (Flure, Nasszellen, Vorräume):**

- 15mm Bodenbelag
- 70mm Heizestrich
- Polyethylenfolie
- 30mm Tacker Dämmplatte
- 80mm Wärme-/ Trittschalldämmung WL6 040, 2-lagig
- 240mm STB-Decke (C25/30, nach Angabe Statik)
- 300mm Abgehängte Decke

**Bodenaufbau Erdgeschoss:**

- 15mm Bodenbelag
- 70mm Heizestrich
- Polyethylenfolie
- 30mm Tacker Dämmplatte
- 120mm Wärmedämmung WL6 040, 2-lagig
- 10mm bituminöse Abdichtung
- 200mm STB-Bodenplatte C25/30, nach Angabe Statik
- Polyethylenfolie
- 250mm kapillarbrechende Schicht, nach Angabe Bodengutachten
- Geotextil



Projekt   23_102 : <b>Neubau GWH Herrieden</b>	Maßstab: <b>1:100</b>	Plan-Nr.   Index: <b>405</b>
Bauort: <b>Hohenberger Straße, 91567 Herrieden</b>	Gemischte: <b>tm   js</b>	Freigabe:
Phase: <b>Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung</b>	Datum: <b>31.05.2023</b>	Datum:

Phaseninhalt:  
**Schnitt C-C**  
**Ansichten von Nordwesten**

Bauland:  
**Lebenshilfe Ansbach e.V.**  
**Hardtstraße 1, 91522 Ansbach**

Nachbarn:

Flur Nr. : 1667/62, 691, Herrieden, Stadt Herrieden, Herrieden 10, 91567 Herrieden

Flur Nr. : 687, Herrieden, Bayer Gerold, Karl-Weber-Straße 2, 91567 Herrieden

Legende:  
Lageplan

**domscheitt | siegordner**  
architekten partnerschaft GmbH | Karlstraße 7 | 91522 Ansbach | Tel. 0981 972268-0 | Fax 0981 972268-99 | www.architektur01.de | info@architektur01.de