



Dachaufbau:

- mm extensive Begrünung
- 80mm Vegetationsstagschicht, Substrat
- 20mm Schutz-, Drain- und Filterschicht
- mm Trenn- und Gleitschicht
- mm Foliendichtung
- 160mm Gefälledämmung, WL6035
- 120mm Wärmedämmung, WL6035
- 10mm Dampfsperre
- mm Voranstrich
- 220mm STB-Decke (C25/30, nach Angabe Statik)
- 200mm Abgehängte Decke

Deckenaufbau EG/ OG (Flure, Nasszellen, Vorräume):

- 15mm Bodenbelag
- 70mm Heizestrich
- Polyethylenfolie
- 30mm Tacker Dämmplatte
- 80mm Wärme-/ Trittschalldämmung WL6 040, 2-lagig
- 240mm STB-Decke (C25/30, nach Angabe Statik)
- 300mm Abgehängte Decke

Bodenaufbau Erdgeschoss:

- 15mm Bodenbelag
- 70mm Heizestrich
- Polyethylenfolie
- 30mm Tacker Dämmplatte
- 120mm Wärmedämmung WL6 040, 2-lagig
- 10mm bituminöse Abdichtung
- 200mm STB-Bodenplatte C25/30, nach Angabe Statik
- Polyethylenfolie
- 250mm kapillarbrechende Schicht, nach Angabe Bodengutachten
- Geotextil



Projekt 23_102 : Neubau GWH Herrieden	Maßstab: 1:100	Plan-Nr. Index: 405
Bauort: Hohenberger Straße, 91567 Herrieden	Gemischte:	Freigabe:
Phase: Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung	Datum: 31.05.2023	Datum:

Phaseninhalt:
Schnitt C-C
Ansichten von Nordwesten

Bauland:
Lebenshilfe Ansbach e.V.
Hardtstraße 1, 91522 Ansbach

Nachbarn:

Flur Nr. : 1667/62, 691, Herrieden, Stadt Herrieden, Herrieden 10, 91567 Herrieden

Flur Nr. : 687, Herrieden, Bayer Gerold, Karl-Weber-Straße 2, 91567 Herrieden

Legende:

domscheitt | siegordner
architekten partnerschaft GmbH | Karlstraße 7 | 91522 Ansbach | Tel. 0981 972268-0 | Fax 0981 972268-99 | www.architektur01.de | info@architektur01.de