



Dachaufbau:

- mm extensive Begrünung
- 80mm Vegetationsstagschicht, Substrat
- 20mm Schutz-, Drain- und Filterschicht
- mm Trenn- und Gleitschicht
- mm Foliendichtung
- 160mm Gefälledämmung, WL6035
- 120mm Wärmedämmung, WL6035
- 10mm Dampfsperre
- mm Voranstrich
- 220mm STB-Decke C25/30, nach Angabe Statik
- 200mm Abgehängte Decke

Deckenaufbau EG/ OG (Flure, Nasszellen, Vorräume):

- 15mm Bodenbelag
- 70mm Heizestrich
- Polyethylenfolie
- 30mm Tacker Dämmplatte
- 80mm Wärme-/ Trittschalldämmung WL6 040, 2-lagig
- 240mm STB-Decke C25/30, nach Angabe Statik
- 300mm Abgehängte Decke

Bodenaufbau Erdgeschoss:

- 15mm Bodenbelag
- 70mm Heizestrich
- Polyethylenfolie
- 30mm Tacker Dämmplatte
- 120mm Wärmedämmung WL6 040, 2-lagig
- 10mm bituminöse Abdichtung
- 200mm STB-Bodenplatte C25/30, nach Angabe Statik
- Polyethylenfolie
- 250mm kapillarbrechende Schicht, nach Angabe Bodengutachten
- Geotextil



Projekt 23_102	Maßstab:	Plan-Nr. Index:
Neubau GWH Herrieden	1:100	405
Bauort:	Gemisch:	Freigabe:
Hohenberger Straße, 91567 Herrieden	tm js	
Phase:	Datum:	Datum:
Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung	31.05.2023	

Phasenplan:

Schnitt C-C

Ansichten von Nordwesten

Bauland:

Lebenshilfe Ansbach e.V.

Hardtstraße 1, 91522 Ansbach

Nachbarn:

Flur Nr.: 1667/62, 691, Herrieden, Stadt Herrieden, Herrieden 10, 91567 Herrieden

Flur Nr.: 687, Herrieden, Bayer Gerold, Karl-Weber-Straße 2, 91567 Herrieden

Legende:

domscheitt | siegordner
architekten partnerschaft GmbH

Karlstraße 7
91522 Ansbach

0981 972268-0
0981 972268-99

www.architektur01.de
info@architektur01.de