

Katholische Kirchenstiftung Elbersroth

Kath. Kirchenstiftung Elbersroth, Kirchenpfleger
Peter Dauer, Gräbenwinden 15, 91567 Herrieden

Stadt Herrieden
Herrnhof 10

91567 Herrieden

Kirchenpfleger

Peter Dauer

Gräbenwinden 15

91567 Herrieden

Telefon: 09804/1440

Email: peter.dauer66@t-online.de

Bankverbindung

VR-Bank Feuchtwangen-Limes eG

Kto. 57444, BLZ 760 694 41

IBAN: DE24 7606 9441 0000 0574 44

Gräbenwinden, 20. Mai 2015

Antrag auf Zuschuss für die Erneuerung der Lautsprecheranlage in der Kirche Elbersroth

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Brandl,
sehr geehrte Stadträte,

in der Kirche Elbersroth musste die Lautsprecheranlage erneuert werden. Eine Reparatur war aufgrund der veralteten Technik nicht möglich. Die Kirchenverwaltung hat sich deshalb entschlossen, eine komplett neue Anlage zu kaufen. Die Kosten für die Anlage belaufen sich lt. beiliegendem Angebot auf **6.328,66 €**. Ich möchte Sie hiermit um einen Zuschuss für die neue Anlage bitten.

Für eine positive Nachricht Ihrerseits, bedanke ich mich im Voraus und verbleibe

mit freundlichen Grüßen



Peter Dauer

Kirchenpfleger

Strässer GmbH & Co.KG - Enzstr. 40A - 70376 Stuttgart

Peter Dauer
Kath. Kirchenstiftung
Elbersroth
Gräbenwinden 15

DE-91567 Herrieden
Germany

Ihre KundenNr.: 21868

Ansprechpartner: Manfred Bäuerle
Tel. : 0711-896515-24
Funk : 0177-87 80 360
EMail:
Sachbearbeiter:
Tel. :
EMail:

Datum: 26.02.2015
Seite 1 von 5

ANGEBOT Nr. 1110114

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beziehen uns auf die erfolgte Besprechung mit unserem Techniker und dürfen Ihnen nachstehend das gewünschte Angebot vorlegen.

Pos	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	ME	E-Preis (€)	G-Preis (€)
Verstärker						
1	800146	Automatikmischverstärker Ausgangsleistung 150 Watt (sinus), fünf symmetrische Mikrofon- / Line- Eingänge, zwei unsymmetrische Line- Eingänge für Tonband / CD-Einspielungen mit Höhen- / Tiefenregelung, schaltbare Phantomspeisung +48V, Kompressor- und Gatefunktion für jeden Mikrofon-/Lineeingang separat regel- und abschaltbar, Limiterfunktion in jedem Mikrofon-/Lineeingang sowie vor dem Endstufenmodul, parametrischer Raumentzerrer mit 4 einstellbaren Filtern, symmetrischer Pegelausgang (+6dB) mit Signalabgriff vor oder nach dem Raum- entzerrer / Summenregler, Anschluss für Parallelbetrieb von zwei SMV 815, Trennbuchse zum Einschleifen externer Geräte Abmessungen: (BxHxT) 442x88x320 Gewicht: 13,2kg SMV 815	1,00	Stück	1.115,00	1.115,00 ✓
Mikrofon Ambo						

Strässer GmbH & Co.KG
Enzstraße 40 A
70376 Stuttgart (Münster)
Internet: www.straesser.de

Telefon
(0711)
89 65 15- 0

Telefax
(0711)
89 65 15- 66

e-Mail: info@straesser.de

UST-IdNr.:
DE 147637729

Postglo
Stuttgart 27634-705
(BLZ 600 100 70)

Banken
Südwestbank AG Stgt. 850 147 000 (BLZ 600 907 00)
Baden-Würt. Bank AG 2 262 860 (BLZ 600 501 01)
BIC/SWIFT-Code: SOLADEST
IBAN DE33 6005 0101 0002 2628 60

Pos	Artikel-Nr	Bezeichnung	Menge	ME	E-Preis (€)	G-Preis (€)
2	800453	Schwanenhalsmikrofon nickel mit 300mm Schwanenhalslänge und 3/8" Innengewinde zur Festmontage 3m Anschlusskabel Technische Daten Übertragungsbereich : 60-18.000 Hertz Elektrische Impedanz : 200 Ohm Rückwärtsdämpfung : 20 dB Richtcharakteristik : Niere Phantomspeisung : 12-48V SCM 221/300 NI	1,00	Stück	255,00	255,00 /
3	800222	Mikrofonbodenstativ mit höhenverstellbarer Rohrkombination, Gußrundsockel mit schalldämmender Gummieinlage. Anschlußgewinde 3/8". Hohe Stabilität und Standfestigkeit. Y 250 mm, Höhe 870 - 1570 mm, Oberfläche vernickelt M 32 NI Mikrofon Altar	1,00	Stück	70,00	70,00 /
4	10766	Grenzflächenmikrofon in Metallausführung mit Leuchtdiode für Betriebsanzeige mit Anschlußkabel und XLR-Stecker Farbe: weiß SCM 101 WS Mikrofon Priestersitz	1,00	Stück	295,00	295,00 /
5	800453	Schwanenhalsmikrofon nickel mit 300mm Schwanenhalslänge und 3/8" Innengewinde zur Festmontage 3m Anschlusskabel Technische Daten Übertragungsbereich : 60-18.000 Hertz Elektrische Impedanz : 200 Ohm Rückwärtsdämpfung : 20 dB Richtcharakteristik : Niere Phantomspeisung : 12-48V SCM 221/300 NI	1,00	Stück	255,00	255,00 /
6	800222	Mikrofonbodenstativ mit höhenverstellbarer Rohrkombination, Gußrundsockel mit schalldämmender Gummieinlage. Anschlußgewinde 3/8". Hohe	1,00	Stück	70,00	70,00 /

Pos	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	ME	E-Preis (€)	G-Preis (€)
		Stabilität und Standfestigkeit. Y 250 mm, Höhe 870 - 1570 mm, Oberfläche vernickelt M 32 NI Funk-Mikrofon-Sets				
7	11029	UHF-Funkmikrofon Set mit Handsender 823-832MHz Das Set besteht aus UHF True-Diversity Empfänger, Handsender mit integriertem LiPo Akku, Ladegerät und 19" Rackmontage Kit. WTH-8100 823MHZ SET	2,00	Stück	399,00	798,00 /
		Tischfuß mit Schwanenhals für Organist.				
8	020-00050	Tisch-/Bodenstativ mit schwerem Gussrundsokkel, schwarz kunststoff- beschichtet mit schalldämmender Gummieinlage und ausziehbarer Rohrkombination, Höhe von 355 bis 580mm, Gewicht 2,56kg S 233	1,00	Stück	46,00	46,00 0
9	801137	Schwanenhals mit 400 mm Länge, 3/8"-Innengewinde und 3/8"-Gewindezapfen Oberfläche vernickelt S 223 NI	1,00	Stück	27,00	27,00 0
		Lautsprecher vorn links und rechts in Nische.				
10	800814	Sehr schmale Tonsäule mit 30 Watt Leistungsaufnahme, bestückt mit 6 x 2" Hochleistungsbreitbandlautsprechern und 1 HF Neodym Hochtöner. Stabiles Gehäuse aus zweiteiligem Aluminiumprofil in besonders resonanzarmer Ausführung. Vorderseitige Decormetallabdeckung. Serienmäßig eingebauter 100 V-Anpassungsübertrager mit Umschalter für 1/1, 1/2, 1/4 Leistungsaufnahme. Übertragungsbereich 185-20.000 Hz Schalldruck 1 W/1m 91 dB Schalldruck bei Nennleistung 106dB	2,00	Stück	245,00	490,00 /

Pos	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	ME	E-Preis (€)	G-Preis (€)
		Abmessungen (LxBxT) 600 x 67 x 73 mm Gewicht 2,8kg Oberfläche reinweiß (RAL 9010) pulverbeschichtet TS 3067 RAL 9010 Lautsprecher Schiff und Empore.				
11	800816	Sehr schmale Tonsäule mit 45 Watt Leistungsaufnahme, bestückt mit 9 x 2" Hochleistungsbreitbandlautsprechern und 2 HF Neodym Hochtönern. Stabiles Gehäuse aus zweiteiligem Aluminiumprofil in besonders resonanzarmer Ausführung. Vorderseitige Decormetallabdeckung. Serienmäßig eingebauter 100 V-Anpassungsübertrager mit Umschalter für 1/1, 1/2, 1/4 Leistungsaufnahme. Übertragungsbereich 180-20.000 Hz Schalldruck 1 W/1m 92 dB Schalldruck bei Nennleistung 108,5dB Abmessungen (LxBxT) 800 x 67 x 73 mm Gewicht 3,7 kg Oberfläche reinweiß (RAL 9010) pulverbeschichtet TS 4567 RAL 9010 Montage	6,00	Stück	275,00	1.650,00 /
12	120-00009	XLR-Buchse 3pol, eingebaut in Zentralplatte mit Tragrings und Abdeck- rahmen für Unterputzeinbau. Farbe weiß. Abmessungen: 81 x 81 x 30 mm, Gewicht: 105g E 1 UP XLR	2,00	Stück	24,00	48,00 /
13	120-00044	Professioneller XLR-Stecker mit versilberten Kontakten. Gehäuse aus matt vernickeltem Zink-Druckguß, Kabel-Zugentlastung durch Spannzange. Abmessungen: 19 Ø x 75 mm. Gewicht 36g XLR ST 3POL	3,00	Stück	7,30	21,90 /
14	120-00050	Professionelle XLR-Kupplung mit versilberten Kontakten. Gehäuse aus matt vernickeltem Zink-Druckguß mit Schnapp- verriegelung. Kabel-Zugentlastung durch Spannzange. Abmessungen: 19 Ø x 90 mm	1,00	Stück	7,30	7,30 /

Pos	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	ME	E-Preis (€)	G-Preis (€)
		Gewicht 35 g XLR KU 3POL				
15	888-00010	Lieferung und Montage pauschal	1,00	Stück	295,00	295,00
16	888-00009	Einmessung	1,00	Stund	125,00	125,00
17	999-99999	Vergütung alte Strässer Materialien.	1,00	Stück	-250,00	-250,00

Nettosumme:	5.318,20 €
19,00 % MWSt.:	1.010,46 €
Bruttosumme:	<u>6.328,66 €</u>

Zahlungsbedingung Zahlung: 14 Tage, 3% Skonto, 30 Tage ohne Abzug

Garantie

Für die Funktion von Tonsäulen wird eine Garantie von fünf Jahren, bei den AXYS-Tonsäulen von zwei Jahren, sowie für Verstärkerzentralen, Mikrofone und Liedanzeiger von ebenfalls zwei Jahren derart geleistet, daß eventuell vorkommende Defekte kostenlos beseitigt werden.

Auf Module gewähren wir bei Einsendung eines defekten Prints eine Garantie von ebenfalls 5 Jahren.

Bei unsachgemäßer Behandlung oder Fremdeingriff erlischt unsere Garantiezusage.

Mit freundlichen Grüßen

STRÄSSER-GmbH & Co.KG

