STRASSENAUSBAU:

- OD Leibelbach:
  Asphaltdeckenbau mit Rinneneinbau

- St. 0+000 - St. 0+210:
  Oberbauverstärkung mit Verbreiterung

- St. 0+210 - St. 1+171:
  Vollausbau auf freier Strecke

- OD Lammelbach:
  Asphaltdeckenbau mit Rinneneinbau

GEH- UND RADWEGNEUBAU:

- Nach OD Leibelbach:
  Verbreiterung Gehweg zu Geh- und Radweg

- St. 0+000 - St. 1+042,53
  Neubau paralleler Geh- und Radweg

Beginn der Baustrecke:
"Straßenbau"
Abschnitt 100
Bau-km: 0+000
Str.-km: 0,055

Regelquerschnitt "Kreisstraße AN 54"
RQ 9
0,25 | 2,75 | 2,75 | 0,25
6,00

Regelquerschnitt "Geh- und Radweg"
RQ 3,5
0,50 | 2,50 | 0,50
3,50

Leibelbach

Lammelbach

Manndorf

Stadt Herrieden/ Gemarkung Herrieden

Stadt Herrieden/ Gemarkung Lammelbach

GVS Richtung Thann

GVS Richtung St 2248 Hetzberg

Ende der Baustrecke:
"Straßenbau"
Abschnitt 100
Bau-km: 1+171
Str.-km: 1,226

Bau-km: 0+249,40
Kreuzung Freileitung
der N-ERGIE Nürnberg

Antlitzsühne
100 km/h, 200 m

Lösch-teich

Biotop

Bushaltestelle Manndorf

Wasserschutzzone III

FFH-Gebiet

Überschwemmungsgebiet

Achse= HA1
Grad.= G1
Km= 0+000
T = 0,000
f = 0,000
TS 423,555

Achse= HA1
Grad.= G1
Km= 0+420,729
H = -6000
T = 43,800
f = -0,160
TS 427,594

Achse= HA1
Grad.= G1
Km= 0+581,757
H = -3000
T = 45,000
f = 0,338
TS 426,789

Achse= HA1
Grad.= G1
Km= 0+718,872
H = -3000
T = 52,500
f = -0,459
TS 430,217

Achse= HA1
Grad.= G1
Km= 0+918,704
H = 4000
T = 46,000
f = 0,265
TS 428,218

Achse= HA1
Grad.= G1
Km= 1+406,662
H = 12000
T = 49,590
f = 0,408
TS 439,662

Achse= HA1
Grad.= G1
Km= 1+642,322
H = 4000
T = 46,000
f = 0,265
TS 439,370
Gmkl.= 134,
Achse= 134,1

Verbreiterung bein. Gehweg zu Geh- und Radweg, Breite 2,50 m

Beginn der Baustrecke: "Geh- und Radweg/bau" Abschnitt 100 Bau-km: 0+000 Str.-km: 0,182

Ende der Baustrecke "Geh- und Radweg/bau" Abschnitt 100 Bau-km: 1+042,53 Str.-km: 1,226

Lösch-teich

Straßenentwässerung

Straßenablauf

Kontrollschacht

Rohrdurchlass DN 300 mit Fließrichtung

Graben

Böschung

Mulde

Fahrbahn mit Achse

Bankett

Straßenentwässerung

Wirtschaftsweg, bit. bef.

Wirtschaftsweg, unbef.

Radweg

Einschnittsböschung / Abtrag

Auffüllungsböschung / Auftrag

Entwässerungsgräben mit Fließrichtung

Straßenrandfläche

Neigungsbreichpunkt mit Angabe von Ausrundungs-halbmesser, Neigung und Abstand

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Straßenquerneigung

Brücke mit Widerlager

Objekt Nr. ohne / mit Grenzwertüberschreitung

Gebäudereihen mit Grenzwertüberschreitung

Außenwohnbereich ohne / mit Grenzwertüberschreitung
(B = Balkon, T = Terrasse, F = Freisitz)

Lärmschutzwand

Lärmschutzwall

Kreisgrenze

Gemeindegrenze

Gemarkungsgrenze

Flurstückgrenze

freizuhaltendes Schichtlot

Rückbaufläche / Abbruch

Leiteinrichtung für Amphibien und Kleintiere

Trinkwasserleitung
Gasleitung
E-Freileitung
E-Kabel
Fernmeldeleitung
Schmutzwasserleitung

Rohrdurchlass DN 300 mit Fließrichtung
Straßenablauf
Kontrollschacht

FFH-Gebiet
geschütztes Biotop
Überschwemmungsgebiet
Wasserschutzzone III

Wohngebiet
Mischgebiet
Gewerbegebiet
Gemeinbedarf

Landkreis Ansbach
Landratsamt Ansbach
Crailsheimstraße 1
91522 Ansbach
Tel.: 09814681-0, Fax: 09814681-1119, E-Mail: poststelle@landratsamt-ansbach.de

bearbeitet:	Feb. 2015	Biedermann
gezeichnet:	Feb. 2015	Babel
geprüft:	April 2015	Biedermann

Projekt Nr.: 620-402 AN 54
Projekt: AN 54 Leibelbach - Lammelbach

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

VORENTWURF

Landkreis Ansbach

Straße / Abschn.-Nr. / Station: AN 54_100_0,055 - 1,226

Unterlage / Blatt-Nr.: 5/2
Lageplan

Maßstab: 1 : 1 000

Kreisstraße AN 54:
Leibelbach - Lammelbach
(Straßenausbau einschl. Geh- und Radweg)
Bau-km: 0+000 - 1+171

aufgestellt und geprüft:
Landratsamt Ansbach, SG 63 - Tiefbau

D. Biedermann
Ansbach, den 25.08.2015

© Bayerische Vermessungsverwaltung, Geobasisdaten (Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet)
© Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de

HFP (1039) - Vermessungspunkt
Leibelbach, Haus 8, Nordgiebelseite,
0,75 m von Ostkante, 0,25 m über Ende,
HöNe = 422,868 m ü. NN.