

Dach:
 Deckung: Dachziegel dunkelrot
 Lattung 40x60 mm
 Konterlattung 40x60 mm
 Pavatex Isolair, 52mm
 Dämmung WLG-035 zwischen Sparren, 24cm
 Dampfbremse
 Lattung 30x50 mm
 GK 12.5mm

Außenwände:
 Außenwand 36.5cm MW
 (z.B. Poroton T9)

Decke:
 22cm Stahlbetondecke

Kellerwände:
 24cm Stahlbetonwand
 12cm druckfeste XPS-Dämmung

Kellerdecke:
 22cm Stahlbetondecke
 12cm Dämmung

Bodenplatte:
 30cm Bodenplatte
 12cm druckfeste XPS-Dämmung
 5cm Sauberkeitsschicht

Entlüftung TG

HHW = ca. - 3.40 (+515.60 ü.NHN)

natürliches Gelände
hinzukommendes Gelände

Dimensions and Elevation Data:
 Horizontal dimensions: 2.20, 2.47, 8.76, 2.47, 13.70
 Vertical dimensions: 11.15^s FH, 4.79^s, 1.89, 1.48^s, 57^s, 70^s, 6.36 WH, 6.50 WH, 2.59, 2.50, 2.50, 1.10, 2.17^s, 3.25^s, 3.57^s, 2.17^s, 8.76 WH Gaube
 Elevation points: +11.10^s, +9.21^s, +8.64, +7.15^s, +6.31, +6.45, +5.74, DG, +2.87 1.OG, ±0.00 EG, -0.05, -0.20, -0.30, -3.62^s TG, -3.56^s

Kellerdecke:
22cm Stahlbetondecke
12cm Dämmung

natürliches Gelände
hinzukommendes Gelände

Bodenplatte:
30cm Bodenplatte
12cm druckfeste XPS-Dämmung
5cm Sauberkeitsschicht