Variante 1

SCHNITT A - A' - Bauernrieder Straße Variante 1-



Straßenaufbau:

3,5 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DN, 50/70
14,5 cm Asphalttragschicht AC 32 TN, 70/100, einlagiger Einbau
10,0 cm Schottertragschicht 0/32
37,0 cm Frostschutzkies

65,0 cm frostsicherer Oberbau
entspricht Belastungsklasse Bk1,0

Seitenstreifen

3,5 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DN, 50/70
14,5 cm Asphalttragschicht AC 32 TN, 70/100, einlagiger Einbau
10,0 cm Schottertragschicht 0/32
37,0 cm Frostschutzkies

65,0 cm frostsicherer Oberbau
entspricht Belastungsklasse Bk1,0

Variante 2

SCHNITT A - A' - Bauernrieder Straße Variante 2-



Straßenaufbau:

3,5 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DN, 50/70
14,5 cm Asphalttragschicht AC 32 TN, 70/100, einlagiger Einbau
10,0 cm Schottertragschicht 0/32
37,0 cm Frostschutzkies

65,0 cm frostsicherer Oberbau
entspricht Belastungsklasse Bk1,0

Stellplatz / Zufahrt

10,0 cm Betonpflaster
3,0 cm Splitt 2/5
20,0 cm Schottertragschicht 0/32
32,0 cm Frostschutzkies

65,0 cm frostsicherer Oberbau
entspricht Belastungsklasse Bk1,0

Nr.	Art der Änderung	Datum	Kürzel

Entwurfsverfasser:

OBW Ingenieurgesellschaft

Weidenstraße 72, 94405 Landau an der Isar
Telefon: 09951 / 6901 - 0, Fax: 09951 / 6901 - 25
E-Mail: info@obw-ig.de
Internet: www.obw-ig.de

Datum Moritz Obergrußberger, B. Eng.

VORPLANUNG

Vorhaben:

Ausbau Bauernrieder Straße

Vorhabensort:

Markt Nandlstadt
Landkreis Freising

Inhalt:

Regelquerschnitt

- Variantenfindung -

Vorhabensträger:

Markt Nandlstadt
Rathausplatz 1
85405 Nandlstadt
Tel.: 08756/9610-0

Datum

Maßstab:	1:50
Unterlage:	5
Blatt Nr.:	1/1

	Datum	Kürzel
bearbeitet:	03.03.2025	M.A.
gezeichnet:	20.11.2024	D.W.
geprüft:	13.03.2025	P.O.
Projekt Nr.:	NAN_2024-578	